

LED Hallenstrahler ALL-IN-ONE MW150CCT

mit integriertem Leistungswahlschalter (100W/150W/200W) und Farbwahlschalter (3.000K/4.000K/5.000K)

Art.-Nr.: **SDHBMWCCT**

Montageart: abgependelt



High Bay - ALL-IN-ONE 100W/150W/200W 30.000lm CCT IP65 - Lumileds LED - Sosen Netzteil

- Strom- und CCT-Schalter (insgesamt 9 verschiedene Optionen)
- Lange Lebensdauer dank Markenkomponenten (SOSEN Driver, Lumileds Chips)
- L80/B10 54.000h
- 0-10V dimmbar

Wir stellen Ihnen unser äußerst vielseitiges und langlebiges High Bay vor, das mit einer Reihe von fortschrittlichen Funktionen ausgestattet ist, die Ihr Beleuchtungserlebnis verbessern. Mit einer Farbtemperatur von 3000K, 4000K oder 5000K können Sie die Beleuchtung ganz einfach an Ihre Anwendungen anpassen.

Unser Hallentiefstrahler ist mit einem Leistungsschalter ausgestattet, der drei Wattleistungen von 200W, 150W und 100W bietet, so dass es sich hervorragend für verschiedene Umgebungen eignet. Es eignet sich perfekt für Lagerhäuser, Industrieanlagen und gewerbliche Räume, die eine hochwertige Beleuchtung benötigen.

Die Stoßfestigkeit von IK08- sorgt dafür, dass der Hallenstrahler rauen Umgebungen und versehentlichen Stößen standhält, ohne seine Leistung zu beeinträchtigen. Die Lebensdauer von L80- 50.000 Stunden sorgt für Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und reduzierte Wartungskosten.

Unsere Leuchte ist außerdem mit einer 0-10-V-Dimmfunktion ausgestattet, mit der Sie die Helligkeit nach Bedarf einstellen und somit den Verbrauch Ihren Bedürfnissen anpassen können. Mit Lumiled LED-Chips und Treibern der Marke Sosen bietet unser Strahler eine hervorragende Lichtqualität, Energieeffizienz und Langlebigkeit.

Der Hallenstrahler ALL-IN-ONE MW150CCT erfüllt die BEG Förderrichtlinie 2021-2030.

5 Jahre Garantie

54.000h L80/B10

150lm/W

ZULEITUNG 100cm H05RN-F

3 - stufig Leistungswahl [W]

3000K 4000K 5000K Farbwahl [K]

IK08 schlagfest

IP65

LED Hallenstrahler ALL-IN-ONE MW150CCT

Art.-Nr.: SDHBMWCCT

Allgemeine Eigenschaften

Marke	LICHTBRUNNEN
Kollektion	Funktionell
Sprache Bedienungsanleitung	Deutsch, English, Spanish, Französisch
Zuleitung	100cm H05RN-F 3G1.0 mm
Garantie	5-Jahre

Lichttechnische Kenndaten

Lumen gesamt bei 100W / 150W / 200W	15.000lm / 22.500lm / 30.000lm
Spezifischer Lampenlichtstrom	150lm/W
gerichteter Lampenlichtstrom 120°	120lm/W
Farbtemperatur	3.000K, 4.000K, 5.000K warmweiß, neutralweiß, kaltweiß
Farbbeschreibung CRI>	80
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	120 °
Flickerfrei	Ja

Elektrische Kenndaten

Energieverbrauch	200 W
Nennspannung	220 — 240 V
Spannungstyp	AC
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Power-Faktor	0,95
Nennstrom	915 — 915 mA
Schutzklasse	I
Vorschaltgerätetyp	nicht isolierter Treiber
Montage des Vorschaltgeräts	Extern
Dimm Art	0-10 V
Glühdrahttest	650 °C
 Maximale Menge pro 16A Typ B Leistungsschalter	4
 Maximale Menge pro 16A Typ C Leistungsschalter	7
LED-Chip-Typ	SMD 2835
LED-Chip-Marke	PHILIPS Lumileds

LED Hallenstrahler ALL-IN-ONE MW150CCT

Art.-Nr.: SDHBMWCCT

Leistungskennndaten

IP Schutzartgrad	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Nennlebensdauer L80/B10 bei 25 C	54000 h
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	70000 h
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur,	Ja
Zeichen D Betriebstemperatur	-20 — 50 °C
Energieklasse (EU 2019/2015)	D

Mechanische Kenndaten

Artikel Länge	265 mm
Abmessung der Artikelbreite	265 mm
Abmessung der Artikelhöhe	207 mm
Abmessung des	265 mm
Artikeldurchmessers Nettogewicht	2794 g
des Artikels Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz H05RN-
Kabel Art	F 3G1.0mm2
Kabelfarbe	Schwarz
Lampensockel	N/A